

КОТЕЛ ПАРОВОЙ МОБИЛЬНЫЙ КПо-М

Предназначен для получения насыщенного водяного пара для технологических потребностей, в сельском хозяйстве, для отпаривания траншей, грунта, цистерн ГСМ, кранов, задвижек, на стройплощадках. Данные котлы имеют запас воды и топлива на 1,5-2 часа работы. При использовании в комплекте с термобоксом внутри устанавливается тепловентилятор с термостатом, который поддерживает положительную температуру, что дает возможность работать при отрицательных температурах (до -35 °С). Корпус котла изготовлен из качественной низколегированной стали 09Г2С. В качестве запорной регулирующей и предохранительной арматур используются изделия проверенных брендов таких как: Danfoss Италия (электромагнитные клапана и реле давления), Pedrollo Италия (насосы), Goetze Германия (предохранительные клапана), Schneider (автоматические выключатели, пускатели), Finder (силовые реле).

В комплект поставки входит:

- Корпус котла КПо на раме
- Шкаф управления и КИП
- Насос подпиточный
- Предохранительные клапана
- Манометр
- Реле давления (настраиваемое)
- Стекло – указатель уровня (кроме КПо-30)
- Автоматика поддержания уровня
- Защита от «сухого хода»
- Запорная арматура

По запросу:

- Рукав паровой с паровым наконечником
- Автоматическая продувка парогенератора
- Изготовление на более высокое давление
- Термобокс с обогревом



КПо-50, КПо-75м



КПо-30м

ПАРАМЕТР	Ед. изм.	Модель котла		
		КПО-30м	КПО-50м	КПО-70м
Тепловая мощность	кВт	25	35	50
Паропроизводительность	Кг/ч	35	50	70
Давление пара	МПа	Не более 0,5		
Т пара,	оС	Не более 150		
Вид топлива		природный газ / дизельное легкое		
Расход топлива, газ	нм3/ч	2,7	3,8	5,6
Расход топлива, диз	л/ч	2,3	3,3	4,8
Марка горелки газ/диз	Unigas	LO-35/NG-35	LO-35/NG-35	LO-60/NG-60
Потребляемая мощность	Вт	1500 (с обогревом)		
Размер ДхШхВ	мм	1300x600x800	1400x650x1300	1500x700x1300
Масса	кг	130	190	240