

# Электропарогенераторы мобильные ЭПГм

**Потребляемая мощность, кВт :** 24...360

**Паропроизводительность, кг/ч :** 30...350

Предназначены для выработки водяного пара температурой до +155 °С. Применяются для разморозки запорной арматуры магистральных трубопроводов, отогрева траншей, оборудования, техники при низких температурах и полевых условиях, при аварийных ситуациях, а также в случаях, где необходим автономный источник тепла и пара. В комплекте имеется бак для воды, поэтому данные парогенераторы возможно применять в местах, где нет постоянного источника воды. Для работы на открытом воздухе при отрицательных температурах (до –40 °С) предусматривается (по запросу) термобокс с тепловентилятором, для поддержания положительной температуры внутри термобокса.

	Наименование	Потребляемая мощность, кВт	Паропроизводительность, кг/ч	Цена, Р *
	ЭПГ-30м	24	30	
	ЭПГ-50м	35	50	
	ЭПГ-100м	75	100	
	ЭПГ-150м	110	150	
	ЭПГ-200м	150	200	
	ЭПГ-250м	190	250	
	ЭПГ-300м	220	300	
	ЭПГ-350м	360	350	

\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.